

## Montageanleitung für römische Treppen

Bitte beachten Sie folgende Hinweise bei der Montage der römischen Treppe. Lesen Sie vor der Montage die komplette Anleitung durch und gehen Sie erst dann Punkt für Punkt vor:

1. Unterhalb der Treppe wird eine Betonbodenplatte benötigt, um die Treppe sicher und fest installieren und untermauern zu können.
2. Vor dem Einpassen der Treppe sollten Sie die benötigten Löcher zur Befestigung in die seitlichen Flansche der Treppe bohren. Je nach Befestigungsart zwischen 5 und 8 Stück.
3. Nun stellen Sie die Treppe zwischen die vorgefertigten Beckenwände und richten die Treppe aus. Die Treppe fest mit dem Beckenkörper verschrauben und verkeilen. Bitte nur rostfreie Schrauben oder VA-Schrauben verwenden.
4. Untermauern Sie jede Trittstufe der Treppe mit Mauersteinen.
5. Montieren Sie ein stabiles Vierkantholz (wird nur benötigt bis die unterste Treppenstufe hinterfüllt ist) auf der Beckeninnenseite am Boden der Treppe. Somit wird verhindert, dass sich die Treppe beim Hinterfüllen nach außen drückt. Hinterfüllen Sie die unterste Treppenstufe mit Magerbeton.
6. Nun spannen Sie eine Schnur von beiden Enden der Treppe über die Mitte der Rundung zu einem Eisenstab, welcher nicht mit der Treppe in direkter Verbindung steht. Mittels dieser Schnur können Sie sofort erkennen, falls die Treppe sich beim Hinterfüllen heben sollte.
7. Beginnen Sie jetzt mit dem Hinterfüllen der Treppe. Hinterfüllen Sie den Rest der Treppe am besten mit Magerbeton (Erdfeucht).
8. Nach dem Hinterfüllen die Treppe am besten in den Ringanker des Beckens mit einbinden oder zumindest eine Verankerung rund um den oberen Rand der Treppe ziehen.
9. Nach dem Aushärten der Magerbetonhinterfüllung das unter Punkt 5 erwähnte Kantholz entfernen.
10. **Montage der Innenhülle:** Alle Folienflansche abmachen und auf die Treppe die mitgelieferten Dichtungen aufkleben. Nun die Innenhülle ins Becken einhängen. Damit die Innenhülle im Bereich der Treppe nicht durchhängt und zumindest vorübergehend angehängt werden kann, sollten Sie ein Vierkantholz entlang der Treppe montieren und die Innenhülle daran provisorisch befestigen.
11. Bevor Sie die Flansche der Treppe montieren, muss Wasser bis unter den untersten Flansch eingefüllt werden. Flansche anbringen und Becken komplett mit Wasser füllen.

**Bei unsachgemäßer Installation übernimmt der Hersteller keine Haftung.**

