

WICHTIGE ÜBERLEGUNGEN VOR DEM KAUF EINES GRE-POOLS

Die Installation ist von zwei bis drei Erwachsenen an einem windstillen Tag bei nicht zu großer Hitze (am frühen Vormittag oder späten Nachmittag) auszuführen. Der Zeitaufwand für die Installation hängt von der Größe des Pools ab, beachten Sie das Etikett Ihres Pools oder die entsprechende Anleitung.

Das Gelände für die Pool-Installation muss **FEST**, **GENAU NIVELLIERT** und **EBEN** sein, sowie frei von Löchern, Pflanzen, Wurzeln und Steinen, welche die Innenhülle (Liner) durchlöchern könnten. Der Pool darf nicht auf Balkonen, Terrassen, weichem Gelände oder Aufschüttungen aufgestellt werden.

Bitte beachten Sie: 1000 LITER = 1 m³ = 1000 kg

AUFSTELLORT

Wählen Sie einen sonnigen Bereich in der Nähe einer Netzsteckdose (zum Anschließen der Umwälzanlage), eines Wasseranschlusses (zum Füllen des Pools), eines Abflusses (zum Leeren des Pools), an einem Ort **OHNE** unterirdische Leitungen (Wasser, Gas, Elektrizität) und **OHNE** Überschwemmungsgefahr bei Regen. Wählen Sie einen windgeschützten Bereich ohne Bäume (Blütenstaub und Blätter verunreinigen das Pool). Installieren Sie das Pool **NICHT** unter Stromleitungen.


VORBEREITUNG DES GELÄNDES

Nach der Wahl des Aufstellortes gibt es zwei Optionen:

- **Die Installation auf einer Beton- oder Zementplattform (einwandfrei geglättet).**

- **Direkt auf dem Gelände**, nach folgender Vorbereitung:

1. - **MARKIEREN** der Pool-Aufstellfläche. Wenn Ihr Pool rund ist, geben Sie dem Pool-Durchmesser einen Meter dazu. Wenn Ihr Pool oval ist, geben Sie in der Länge einen Meter und in der Breite zwei Meter dazu. (Werkzeuge: *Schraubenzieher, Schnur, Trichter, Mehl*)
2. - **NIVELLIEREN** des Geländes: Nie fehlende Erde auffüllen, immer die überschüssige abtragen. Das Gelände von Wurzeln, Steinen usw. reinigen. Die Erde verdichten, damit sie tragfähig wird und dem Gewicht des mit Wasser gefüllten Pools standhält. (Werkzeuge: *Hacke, Schaufel, Wasserwaage*).
3. - **ABSCHLIESSENDE ARBEITEN**: Nach der Reinigung und Nivellierung des Geländes gesiebten Sand in einer dünnen Schicht aufstreuen (max. Schichtdicke = 1 cm). Die Nivellierung des Geländes nochmals überprüfen. (Werkzeuge: *Wasser, Gartenwalze, Wasserwaage, Schaufel, gesiebter Sand*).



FÜR DIE MONTAGE IHRES POOLS ERFORDERLICHE WERKZEUGE

Neben den bereits erwähnten sind für die Montage Ihres Pools folgende Werkzeuge erforderlich: Handschuhe, Kreuzschlitz-Schraubenzieher, Bandmaß, Teppichmesser, Schraubenschlüssel-Satz und Wäscheklammern.

POOL-UNTERHALT

Das Pool ist regelmäßig auf einwandfreien Zustand zu überprüfen: Sauberkeit der Innenhülle (Liner), korrekten Anschluss der Schläuche, richtige Montage der Leiter, fester Sitz der Schraubverbindungen, einwandfreie Funktion des Filtersystems. Außerdem sind der Chlorgehalt und der pH-Wert des Pool-Wassers wöchentlich zu überprüfen und auf die Idealwerte einzustellen: für sauberes, klares und desinfiziertes Wasser.

WINTER

Nach dem Ende der Badesaison gibt es zwei Optionen:

- **Den Pool aufgestellt lassen**: Mit Wasser und einer speziellen Chemikalie für den Winter gefüllt, mit einer Pool-Abdeckung zugedeckt und von der Umwälzanlage getrennt, die an einem trockenen, sauberen Ort zu lagern ist.
- **Den Pool demontieren**: Die Montageanweisungen in umgekehrter Reihenfolge ausführen. Alle Bauteile reinigen, trocknen und ordentlich an einem sauberen und vor Feuchtigkeit geschützten Ort lagern.

LESEN SIE DIE MONTAGEANWEISUNGEN VOR JEDER MONTAGE DES POOLS.

BETRACHTEN SIE DIESES DOKUMENT KEINEN FALLS ALS ERSATZ FÜR DIE POOL-ANWEISUNGEN.